



MADE IN ITALY

# VISIOFOCUS® ● mini ●



**VISIOFOCUS ● mini ●** è, insieme a Thermofocus e Visiofocus, il termometro più avanzato che una famiglia può utilizzare per misurare la temperatura corporea.

Igienico, **senza contatto**, **VISIOFOCUS ● mini ●** proietta la temperatura direttamente sulla fronte o qualsiasi altra superficie.

Quando il valore è in mezzo ai due puntini, il termometro si trova alla distanza corretta. Rilasciare il pulsante e tenere il termometro fermo mentre la proiezione lampeggia. Leggere il valore.





**6 in 1**



**6 in 1:**

**VISIOFOCUS •mini•**

rileva la temperatura corporea e quella di qualsiasi altro oggetto o liquido con temperatura compresa tra 1 to 80°C (33.8 to 176 °F) come per esempio:

**Pappa**



**Bagnetto**



**Temperatura ambiente**



**Pelle**



**Una bottiglia di vino, ecc.**



## DATI TECNICI

### VISIOFOCUS •mini• 06700

-NUMERO DI PULSANTI:	3
-TEMPERATURA AMBIENTE	Sì
-AQCS (Automatic Quick Calibration System)	Sì
-MQCS (Manual Quick Calibration System)	Sì
-DURATA PROIEZIONE	10 secondi
-BATTERIE (GENERALMENTE NON INCLUSE)	2 AAA/LR03 alcaline
-DURATA BATTERIE	3 Anni o 15.000 misurazioni
-RISOLUZIONE	0.1
-RANGE MISURAZIONE FRONTALE	34.0/42.5°C (93.2/108.5°F)
-ALTRE MISURAZIONI	1.0/80°C (33.8/176°F)
-PRECISIONE (come da test strumentali secondo lo standard ASTM E 1965-98:2009):	

Celsius		Fahrenheit	
da 34 a 35.9°C	+/-0.3°C	da 93.2 a 96.7°F	+/-0.5°F
da 36 a 39°C	+/-0.2°C	da 96.8 a 102.2°F)	+/-0.4°F
da 39.1 a 42.5°C	+/-0.3°C	da 102.3 a 108.5°F)	+/-0.5°F
da 1.0 a 19.9°C e da 42.3 a 55.0°C	+/-1.0°C	da 33.8 a 67.9°F e da 108.1 a 131°F	+/-1.8°F
da 20 a 33.9°C	+/-0.3°C	da 68.0 a 93.1°F	+/-0.5°F

-RANGE TEMPERATURA AMBIENTE DI LAVORO 16/40°C(60.8/104°F)precisione garantita

- RANGE ESTESO TEMPERATURA AMBIENTE DI LAVORO precisione non garantita\*

Fronte (pulsante “faccia”): 10/16°C (50/60.8°F) e 40/45°C (104/113°F)

Altre misurazioni (pulsante “casa”): 5/16°C (41/60.8°F) e 40/45°C (104/113°F)

\* Il valore rilevato viene alternato a “Lo.5” (in caso di temperatura ambiente bassa) o a “Hi.4” (temperatura ambiente alta).

Dispositivo Medico CE0051

Prodotto in Italia da Tecnimed srl – Ple Cocchi 12. Vedano Olona – VA

### PACKAGING DISPONIBILI

